

COD.	RIARMO	SCALA	DIFFERENZIALE	PRESSIONE ELEMENTO SENSIBILE	ATTACCO G 1/4	GRADO DI PROTEZIONE
B12FN	automatico	12 ÷ 50 bar	6 ÷ 15 bar	60 bar	maschio	IP40
B12GN	automatico	25 ÷ 150 bar	12 ÷ 40 bar	180 bar	maschio	IP40
B12HN	automatico	60 ÷ 300 bar	40 ÷ 80 bar	350 bar	maschio	IP40
B12FMN *	manuale	12 ÷ 50 bar	6 ÷ 15 bar	60 bar	maschio	IP40
B12GMN *	manuale	25 ÷ 150 bar	12 ÷ 40 bar	180 bar	maschio	IP40
B12HMN *	manuale	60 ÷ 300 bar	40 ÷ 80 bar	350 bar	maschio	IP40
B12FNY	automatico	12 ÷ 50 bar	6 ÷ 15 bar	60 bar	maschio	IP65
B12GNY	automatico	25 ÷ 150 bar	12 ÷ 40 bar	180 bar	maschio	IP65
B12HNY	automatico	60 ÷ 300 bar	40 ÷ 80 bar	350 bar	maschio	IP65
B12MN	manuale	1 ÷ 5 bar	0,6 fisso bar	9 bar	femmina	IP40
B12MNY	manuale	1 ÷ 5 bar	0,6 fisso bar	9 bar	femmina	IP65