



NOT: ESNEK KISIMLARI BALONLU NAYLON İLE SARILACAKTIR. ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.

MOVEMENTS	
AXIAL	+/- 25mm
LATERAL	+/- 15mm
ANGULAR	19°

Kat Sayısı Number of Ply	1
Boğum sayısı Number of Corrugation	14
Kat kalınlığı Thickness of Ply	0,4
Bellow material AISI321	
Flange material St37 (Yellow Pasivation)	

0	İlk yayın	18.10.2016	SEDA ÇAKIR	BAHRİ BİÇİMSEVEN																
Rev.	Description	Date	Drawer	Visa																
General Tolerances EN 22768 f	Angles related to shortest side (mm)	Chamfer & Radius (mm)	Linear Dimensions (mm)																	
Surface Roughness EN ISO 1302	From To																			
	<10	10	50	120	400	>400	0,5	3	>6	<6	6	30	120	400	1000	>1000	Scale 1/1	Sheet 1/1	A4	KUZUFLEX®
	Tol.	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±0.2	±0.5	±1	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5					Flexible Metal Hoses
ADDITIONAL OPERATION		Net Weight	Material	Customer Article No	Item Name		Drawing No		Rev.											
Aksi belirtilmediği sürece Nikel kaplamada Nikel oranı %11-15 kaplama kalınlığı 12-15 mikron olacaktır. <i>Otherwise not specified, Nickel Ratio %11-15 and Thickness will be 12-15 micron in plating.</i>				071447	DN80 KOMPANSATÖR		0768 0012 00		-											