



NOT: ESNEK KISIMLARI BALONLU NAYLON İLE SARILACAKTIR. ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.

MOVEMENTS	
AXIAL	+/- 35 mm
LATERAL	+/- 17 mm
ANGULAR	18°

Kat Sayısı Number of Ply	1
Boğum sayısı Number of Corrugation	15
Kat kalınlığı Thickness of Ply	0,4
Bellow material AISI321	
Flange material St37 (Yellow Pasivation)	

0	İlk yayın	18.10.2016	SEDA ÇAKIR	BAHRİ BİÇİMSEVEN													
Rev.	Description	Date	Drawer	Visa													
General Tolerances EN 22768 f	Angles related to shortest side (mm)				Chamfer & Radius (mm)				Linear Dimensions (mm)					A4	KUZUFLEX® Flexible Metal Hoses		
	From	<10	10	50	120	>400	0,5	3	>6	<6	6	30	120			400	>1000
Surface Roughness EN ISO 1302	Tol.	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±0.2	±0.5	±1	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	Scale 1/1	Sheet 1/1
ADDITIONAL OPERATION		Net Weight	Material	Customer Article No	Item Name			Drawing No		Rev.							
Aksi belirtilmediği sürece Nikel kaplamada Nikel oranı %11-15 kaplama kalınlığı12-15 mikron olacaktır. <i>Otherwise not specified, Nickel Ratio %11-15 and Thickness will be 12-15 micron in plating.</i>				071448	DN100 KOMPANSATÖR			0768 0013 00		-							