



NOT: ESNEK KISIMLARI BALONLU NAYLON İLE SARILACAKTIR. ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.

MOVEMENTS	
AXIAL	+/- 35mm
LATERAL	+/- 15mm
ANGULAR	15°

Kat Sayısı Number of Ply	1
Boğumsayısı Number of Corrugation	15
Kat kalınlığı Thickness of Ply	0,4
Bellow material AISI321	
Flange material St37 (Yellow Pasivation)	

0	İlk yayın	09.12.2016	SEDA ÇAKIR	BAHRİ BİÇİMSEVEN															
Rev.	Description	Date	Drawer	Visa															
General Tolerances EN 22768 f	Angles related to shortest side (mm)	Chamfer & Radius (mm)	Linear Dimensions (mm)																
Surface Roughness EN ISO 1302	From To	<10	10 50	50 120	120 400	>400	0,5 3	3 6	>6	<6	6 30	30 120	120 400	400 1000	>1000	Scale 1/1	Sheet 1/1	A4	KUZUFLEX® Flexible Metal Hoses
ADDITIONAL OPERATION		Net Weight	Material	Customer Article No	Item Name		Drawing No		Rev.										
Aksi belirtilmediği sürece Nikel kaplamada Nikel oranı %11-15 kaplama kalınlığı 12-15 mikron olacaktır. <i>Otherwise not specified, Nickel Ratio %11-15 and Thickness will be 12-15 micron in plating.</i>				071449	DN125 KOMPANSATÖR	0768 0014 00	-												
This drawing and all the information contained can not be used or reproduced, integrity or partially, without written authorization of KUZUFLEX Flexible Metal Hoses																			