



**NOT: ESNEK KISIMLARI BALONLU NAYLON İLE SARILACAKTIR. ETİKET YAPIŞTIRILACAKTIR.**

MOVEMENTS	
AXIAL	+/- 20mm
LATERAL	+/- 13mm
ANGULAR	19°

Kat Sayısı <b>Number of Ply</b>	1
Boğum sayısı <b>Number of Corrugation</b>	18
Kat kalınlığı <b>Thickness of Ply</b>	0,4
Bellow material AISI321	
Flange material St37 (Yellow Pasivation)	

0	İlk yayın	18.10.2016	SEDA ÇAKIR	BAHRİ BİÇİMSEVEN													
Rev.	Description	Date	Drawer	Visa													
General Tolerances EN 22768 f	Angles related to shortest side (mm)	Chamfer & Radius (mm)	Linear Dimensions (mm)														
From	<10	10	50	120	>400	0,5	3	>6	<6	6	30	120	400	1000	>1000	A4	KUZUFLEX® Flexible Metal Hoses
To	<10	50	120	400	>400	3	6	>6	<6	30	120	400	1000	>1000			
Surface Roughness EN ISO 1302	Tol.	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±0.2	±0.5	±1	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	Scale 1/1	Sheet 1/1
ADDITIONAL OPERATION		Net Weight	Material	Customer Article No	Item Name		Drawing No		Rev.								
Aksi belirtilmediği sürece Nikel kaplamada Nikel oranı %11-15 kaplama kalınlığı 12-15 mikron olacaktır. <i>Otherwise not specified, Nickel Ratio %11-15 and Thickness will be 12-15 micron in plating.</i>				071446	DN65 KOMPANSATÖR		0768 0011 00		-								

This drawing and all the information contained can not be used or reproduced, integrity or partially, without written authorization of KUZUFLEX Flexible Metal Hoses