

# SANIFLOW

Asciugamani elettrico tradizionale ad aria calda con resistenza, bocchetta girevole, antifurto e antivandalo.



## Modelli:

E05/E05A Acciaio Bianco  
E05C/E05AC Acciaio Inox Lucido  
E05CS/E05ACS Acciaio Inox Satinato

<b>Fascia appartenenza:</b>	Tradizionali ad aria calda
<b>Materiale coperchio:</b>	Acciaio Bianco - Acciaio Inox
<b>Spessore coperchio:</b>	1,5 mm
<b>Materiale base:</b>	Alluminio
<b>Materiale ventola:</b>	Centrifuga, alluminio
<b>Funzionamento:</b>	Automatico - Pulsante (36 secondi)
<b>Tensione:</b>	220 - 240 V
<b>Frequenza:</b>	50-60 Hz
<b>Isolamento:</b>	Classe I
<b>Consumo:</b>	10 A
<b>Indice protezione:</b>	IP23
<b>Tipologia Motore:</b>	Classe F a spazzole
<b>Spazzole:</b>	1500 h / 200000 serv
<b>Giri motore:</b>	5500 rpm
<b>Assorbimento Motore:</b>	250 W
<b>Assorbimento Resistenza:</b>	2000 W
<b>Assorbimento totale:</b>	2250 W
<b>Disconnessione automatica:</b>	60 secondi (E05A)
<b>Temperatura aria:</b>	53°
<b>Portata aria ottimale:</b>	253 m <sup>3</sup> /h
<b>Velocità aria:</b>	100 Km/h
<b>Livello sonoro (2 mt):</b>	70 dB
<b>Regolazione sensibilità:</b>	Sì, con potenziometro
<b>Regolazione potenza:</b>	No
<b>Tempo asciugatura mani:</b>	<b>29 secondi</b>
<b>Peso:</b>	4,65 Kg
<b>Misure:</b>	276 x 245 x 214 mm

## Peculiarità:

- Gli articoli C o CS sono vero acciaio inox AISI 304
- Bocchetta girevole
- Antifurto
- Possibilità versione in acciaio porcellanato o ghisa porcellanata (chiedere)
- Possibilità kit semi-incasso KT005 (chiedere)