


ARTICOLO / Item
 Artículo / Article

01210

- Rubinetto monoforo per lavabo con cartuccia monoacqua a dischi ceramici.
- Wash basin single lever tap w/ceramic disks
- Grifo monoagua con palanca para lavabo con discos cerámicos
- Robinet simple à manette pour lavabo avec tête à disques céramiques



CARATTERISTICHE / DETAILS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Pressione di alimentazione / Operating pressure / Presión de alimentación / Pression d'alimentation	Min 1 max 5 [bar]
Pressione raccomandata/ Recommended pressure / Presión recomendada / Pression recommandé	2 – 4 [bar]
Temperatura di alimentazione / Water temperature / Temperatura de alimentación / Température d'alimentation	5 – 65 °C
Dispositivo di arresto dell'acqua / Water flow stop device / Dispositivo para interrumpir la descarga del agua / Dispositif d'arrête de l'écoulement	Cartuccia monoacqua a dischi ceramici con apertura ECO-STOP a 2 posizioni/ cartridge w/ceramic disks and ECO-STOP opening with 2 positions/ cartucho monoagua con discos cerámicos y apertura ECO-STOP con 2 posiciones / tête à disques céramiques avec ouverture ECO-STOP à 2 positions
Portata / Flow rate / Caudal / Débit	6 l/min (c/limitatore, w/flow limiter, c/limitador de caudal, avec limiteur de débit)
Rivestimento / Coating / Revestimiento/ Revêtement	Verniciatura a polvere epossidica / Epoxidic dust painting / Pintado con polvo epoxidico / Peint avec poudre époxy

Varianti / Other versions

01210/PT	Con premiscelatore termostatico art. 09028-12
	With thermostatic pre-mixer art. 09028-12
	Con pre-mezclador termostático art. 09028-12
	Avec pré-mitigeur thermostatique art. 09028-12