

## Elettropompe centrifughe monoblocco in acciaio inossidabile



### ESHE

Elettropompa centrifuga in acciaio inossidabile AISI316 ad aspirazione assiale e mandata radiale. Versione ESHE: costruzione monoblocco con girante calettata direttamente sulla sporgenza albero motore.



### Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Pressurizzazione
- Irrigazione
- Riscaldamento, ventilazione e refrigerazione
- Macchine per il lavaggio industriale, piscine
- Apparecchiatura ausiliarie
- Impianti di filtrazione

### Vantaggi

Elettropompe adatte a movimentare acqua e liquidi puliti negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento e per aumento di pressione in impianti industriali.

Nuova concezione idraulica ad alta efficienza con valori MEI ben al di sopra del livello ErP2015 e motori IE3 sono la base per ottenere costi di esercizio molto bassi.

### Altre versioni e opzioni

ESHS versione con giunto rigido e motore normalizzato EN 733 (ex DIN 24255)

ESHF versione con lanterna, giunto elastico, basamento motore normalizzato secondo EN 733 (ex DIN 24255)

ESHC versione con lanterna, giunto elastico, spaziatore, basamento motore normalizzato secondo EN 733 (ex DIN 24255)

ESH versione as asse nudo EN 733 (ex DIN 24255)

### Sigla di Identificazione

Esempio:	ESHE 40-160/55/P25VSSA
ESHE	Nome serie
40	Bocca mandata
160	girante nominale
55	potenza nominale (kW x 10)
P2	
5V	Codice alimentazione
S	Materiale corpo pompa
S	Materiale girante
A	Tenuta meccanica (EN12756)

### Dati Tecnici

Portata fino a:	222 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza max:	85 m
Gamma:	0,25-22 kW
Pressione d'esercizio:	12 bar @50°C; 10bar @120°C
Temperatura ambiente:	40°C
Temperatura liquido:	-20°C - +120°C

### Motore

Alimentazione:

Classe isolamento: F (155°C)

Grado di protezione: IP55

Versione trifase (Regolamento CE n. 640/2009) con livello di efficienza del motore IE3 per potenza superiore a 0,75 kW inclusa. Il livello di efficienza si riferisce solo al motore e non all'elettropompa.

### Materiali

Corpo pompa: Acciaio inox AISI316L

Girante:

Elastomeri: FPM

Tenuta meccanica: Ceramica-carbone

### Approvazioni

Prodotti approvati per l'uso a contatto con acqua potabile secondo ACS e D.M. 174



# ESHE

2 poli

Elettropompa monofase 2 poli - 2900 1/min.  
Tensione di alimentazione 1 x 220-230 V



Gruppo prodotti: G1

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
		Asp.	Mand.			0	11	15	19	22	24	26	30	
						[l/min]	0	183	250	317	367	400	433	500
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]								
ESHE 25-125/07/S25HSNA	101860700	DN50	DN25	0,75	20	16,0	13,1	10,7	7,6					
ESHE 25-125/11/S25HSNA	101860710	DN50	DN25	1,1	22	21,0	18,1	16	13,2	10,7				
ESHE 25-160/15/S25HSSA	101860730	DN50	DN25	1,5	26	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7			
ESHE 25-160/22/P25HSSA	101860740	DN50	DN25	2,2	34	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7			
ESHE 32-125/07/S25HSNA	101860760	DN50	DN32	0,75	26	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6				
ESHE 32-125/11/S25HSNA	101860770	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7			
ESHE 32-160/15/S25HSSA	101860790	DN50	DN32	1,5	24	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1			
ESHE 32-160/22/P25HSSA	101860800	DN50	DN32	2,2	34	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7		

ESH-25-32-40-50\_2p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
		Asp.	Mand.			0	21	27	38	41	44	48	51	
						[l/min]	0	350	450	633	683	733	800	850
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]								
ESHE 40-125/11/S25HSSA	101860820	DN65	DN40	1,1	22	16,0	12	9,8	5,2					
ESHE 40-125/15/S25HSSA	101860830	DN65	DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8				
ESHE 40-125/22/P25HSSA	101860840	DN65	DN40	2,2	31	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8			

ESH-25-32-40-50\_2p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]								
		Asp.	Mand.			0	44	56	62	67	73	79	84	
						[l/min]	0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]								
ESHE 50-125/22/P25HSSA	101860860	DN65	DN50	2,2	40	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7				

ESH-25-32-40-50\_2p50\_c\_th

## ESHE

2 poli

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.  
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G1

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
		Asp.	Mand.			0	11	15	19	22	24	26	30
						0	183	250	317	367	400	433	500
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
ESHE 25-125/07/S25RSNA	101860000	DN50	DN25	0,75	19	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHE 25-125/11/S25RSNA	101860010	DN50	DN25	1,1	21	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHE 25-160/15/S25RSSA	101860030	DN50	DN25	1,5	23	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHE 25-160/22/P25RSSA	101860040	DN50	DN25	2,2	33	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHE 25-200/30/P25RSSA	101860060	DN50	DN25	3	43	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHE 25-200/40/P25VSSA	101860070	DN50	DN25	4	44	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHE 25-250/55/P25VSSA	101860090	DN50	DN25	5,5	77	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHE 25-250/75/P25VSSA	101860100	DN50	DN25	7,5	93	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHE 25-250/110/P25VSSA	101860110	DN50	DN25	11	106	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHE 32-125/07/S25RSNA	101860130	DN50	DN32	0,75	25	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 32-125/11/S25RSNA	101860140	DN50	DN32	1,1	23	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 32-160/15/S25RSSA	101860160	DN50	DN32	1,5	25	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25RSSA	101860170	DN50	DN32	2,2	31	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHE 32-200/30/P25RSSA	101860190	DN50	DN32	3	43	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHE 32-200/40/P25VSSA	101860200	DN50	DN32	4	46	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHE 32-250/55/P25VSSA	101860220	DN50	DN32	5,5	71	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHE 32-250/75/P25VSSA	101860230	DN50	DN32	7,5	88	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHE 32-250/110/P25VSSA	101860240	DN50	DN32	11	107	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

ESH-25-32-40-50\_2p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
		Asp.	Mand.			0	21	27	38	41	44	48	51
						0	350	450	633	683	733	800	850
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
ESHE 40-125/11/S25RSSA	101860260	DN65	DN40	1,1	21	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25RSSA	101860270	DN65	DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25RSSA	101860280	DN65	DN40	2,2	28	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHE 40-160/30/P25RSSA	101860300	DN65	DN40	3	35	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHE 40-160/40/P25VSSA	101860310	DN65	DN40	4	45	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHE 40-200/55/P25VSSA	101860330	DN65	DN40	5,5	55	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHE 40-200/75/P25VSSA	101860340	DN65	DN40	7,5	77	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHE 40-250/92/P25VSSA	101860360	DN65	DN40	9,2	97	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	101860370	DN65	DN40	11	100	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHE 40-250/150/P25VSSA	101860380	DN65	DN40	15	141	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

ESH-25-32-40-50\_2p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
		Asp.	Mand.			0	44	56	62	67	73	79	84
						0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
ESHE 50-125/22/P25RSSA	101860400	DN65	DN50	2,2	32	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHE 50-125/30/P25RSSA	101860410	DN65	DN50	3	32	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHE 50-125/40/P25VSSA	101860420	DN65	DN50	4	45	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHE 50-160/55/P25VSSA	101860440	DN65	DN50	5,5	51	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHE 50-160/75/P25VSSA	101860450	DN65	DN50	7,5	78	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHE 50-200/92/P25VSSA	101860470	DN65	DN50	9,2	90	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHE 50-200/110/P25VSSA	101860480	DN65	DN50	11	100	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHE 50-250/150/P25VSSA	101860500	DN65	DN50	15	141	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHE 50-250/185/P25VSSA	101860510	DN65	DN50	18,5	148	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHE 50-250/220/P25VSSA	101860520	DN65	DN50	22	156	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

ESH-25-32-40-50\_2p50\_c\_th



# ESHE

2 poli

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.  
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G1

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Asp.	Mand.			0	66	76	85	95	104	113	123				
						[l/min] 0 1100 1267 1417 1583 1733 1883 2050											
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
ESHE 65-160/40/P25VSNA	101860540	DN80	DN65	4	65	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3							
ESHE 65-160/55/P25VSNA	101860550	DN80	DN65	5,5	71	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4					
ESHE 65-160/75/P25VSNA	101860560	DN80	DN65	7,5	95	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3					
ESHE 65-160/92/P25VSNA	101860570	DN80	DN65	9,2	99	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6					
ESHE 65-160/110/P25VSNA	101860580	DN80	DN65	11	96	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5						
ESHE 65-200/150/P25VSNA	101860600	DN80	DN65	15	138	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8					
ESHE 65-200/185/P25VSNA	101860610	DN80	DN65	18,5	151	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3					
ESHE 65-200/220/P25VSNA	101860620	DN80	DN65	22	153	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5				

ESH-65-80\_2p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Asp.	Mand.			0	118	133	148	164	194	209	225				
						[l/min] 0 1967 2217 2467 2733 3233 3483 3750											
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
ESHE 80-160/110/P25VSNA	101860640	DN100	DN80	11	102	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6						
ESHE 80-160/150/P25VSNA	101860650	DN100	DN80	15	140	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4					
ESHE 80-160/185/P25VSNA	101860660	DN100	DN80	18,5	160	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7					
ESHE 80-200/220/P25VSNA	101860680	DN100	DN80	22	160	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8					

ESH-65-80\_2p50\_c\_th

## Accessori: scelta veloce

Modello
Kit controflange filettate DN25, AISI316/316
Kit controflange filettate DN32, AISI316/316
Kit controflange filettate DN40, AISI316/316
Kit controflange filettate DN50, AISI316/316
Kit controflange filettate DN65, AISI316/316
Kit controflange filettate DN80, AISI316/316

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109390514	9J	3
109390524	9J	3
109390534	9J	4
109390544	9J	4
109390554	9J	5
109390564	9J	6

## ESHE

4 poli

Elettropompa trifase 4 poli - 1450 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G1

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Asp.	Mand.			0	6	8	11	12	13	14	15				
						[l/min] 0	100	133	183	200	217	233	250				
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
ESHE 25-125/02A/S45RSNA	101863000	DN50	DN25	0,25	16	5,0	4,3	3,7	2,6								
ESHE 25-125/02/S45RSNA	101863010	DN50	DN25	0,25	22	4,0	3,2	2,5	1,3								
ESHE 25-160/02A/S45RSSA	101863030	DN50	DN25	0,25	22	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2							
ESHE 25-160/02/S45RSSA	101863040	DN50	DN25	0,25	18	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3						
ESHE 25-200/03/S45RSSA	101863060	DN50	DN25	0,37	23	9,0	7,8	6,9	5,1	4,5	3,7						
ESHE 25-200/05/S45RSSA	101863070	DN50	DN25	0,55	29	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2					
ESHE 25-250/07/X45RSSA	101863090	DN50	DN25	0,75	54	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9				
ESHE 25-250/11/P45RSSA	101863100	DN50	DN25	1,1	58	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1				
ESHE 25-250/15/P45RSSA	101863110	DN50	DN25	1,5	62	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1				
ESHE 32-125/02A/S45RSNA	101863130	DN50	DN32	0,25	12	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3							
ESHE 32-125/02/S45RSNA	101863140	DN50	DN32	0,25	19	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2						
ESHE 32-160/02A/S45RSSA	101863160	DN50	DN32	0,25	20	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6							
ESHE 32-160/02/S45RSSA	101863170	DN50	DN32	0,25	19	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6				
ESHE 32-200/03/S45RSSA	101863190	DN50	DN32	0,37	22	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3						
ESHE 32-200/05/S45RSSA	101863200	DN50	DN32	0,55	30	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3				
ESHE 32-250/07/X45RSSA	101863220	DN50	DN32	0,75	52	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3				
ESHE 32-250/11/P45RSSA	101863230	DN50	DN32	1,1	58	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4				
ESHE 32-250/15/P45RSSA	101863240	DN50	DN32	1,5	66	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7				

ESH-25-32-40-50\_4p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Asp.	Mand.			0	10	13	16	19	21	23	24				
						[l/min] 0	167	217	267	317	350	383	400				
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
ESHE 40-125/02A/S45RSSA	101863260	DN65	DN40	0,25	19	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7						
ESHE 40-125/02/S45RSSA	101863270	DN65	DN40	0,25	18	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9				
ESHE 40-160/03/S45RSSA	101863300	DN65	DN40	0,37	20	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2				
ESHE 40-160/05/S45RSSA	101863310	DN65	DN40	0,55	23	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4				
ESHE 40-200/07/X45RSSA	101863330	DN65	DN40	0,75	24	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8				
ESHE 40-200/11/P45RSSA	101863340	DN65	DN40	1,1	38	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8				
ESHE 40-250/11/P45RSSA	101863360	DN65	DN40	1,1	61	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3						
ESHE 40-250/15/P45RSSA	101863370	DN65	DN40	1,5	60	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4				
ESHE 40-250/22/P45RSSA	101863380	DN65	DN40	2,2	77	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8				

ESH-25-32-40-50\_4p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Asp.	Mand.			0	20	26	31	37	40	42	45				
						[l/min] 0	333	433	517	617	667	700	750				
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
ESHE 50-125/02/S45RSSA	101863400	DN65	DN50	0,25	20	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9							
ESHE 50-125/03/S45RSSA	101863410	DN65	DN50	0,37	20	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2						
ESHE 50-125/05/S45RSSA	101863420	DN65	DN50	0,55	23	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7				
ESHE 50-160/07/X45RSSA	101863440	DN65	DN50	0,75	27	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8					
ESHE 50-160/11/P45RSSA	101863450	DN65	DN50	1,1	39	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8				
ESHE 50-200/11/P45RSSA	101863470	DN65	DN50	1,1	54	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8					
ESHE 50-200/15/P45RSSA	101863480	DN65	DN50	1,5	57	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5				
ESHE 50-250/22A/P45RSSA	101863500	DN65	DN50	2,2	73	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7					
ESHE 50-250/22/P45RSSA	101863510	DN65	DN50	2,2	74	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6					
ESHE 50-250/30/P45RSSA	101863520	DN65	DN50	3	81	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5				

ESH-25-32-40-50\_4p50\_c\_th

**ESHE**

**4 poli**

Elettropompa trifase 4 poli - 1450 1/min.  
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G1

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
		Asp.	Mand.			0	32	38	43	49	55	61	66			
						[l/min] 0 533 633 717 817 917 1017 1100										
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]										
ESHE 65-160/05/S45RSNA	101863540	DN80	DN65	0,55	47	5,0	3,2	2,5	1,9							
ESHE 65-160/07/X45RSNA	101863550	DN80	DN65	0,75	53	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9						
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	101863560	DN80	DN65	1,1	55	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5					
ESHE 65-160/11/P45RSNA	101863570	DN80	DN65	1,1	54	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7				
ESHE 65-160/15/P45RSNA	101863580	DN80	DN65	1,5	58	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5			
ESHE 65-200/15/P45RSNA	101863600	DN80	DN65	1,5	65	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1					
ESHE 65-200/22/P45RSNA	101863610	DN80	DN65	2,2	76	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6			
ESHE 65-200/30/P45RSNA	101863620	DN80	DN65	3	80	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4			
ESHE 65-250/40/P45VSNA	101863640	DN80	DN65	4	90	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7			
ESHE 65-250/55/P45VSNA	101863650	DN80	DN65	5,5	104	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7			

ESH-65-80\_4p50\_c\_th

Modello	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]										
		Asp.	Mand.			0	46	65	75	85	95	105	115			
						[l/min] 0 767 1083 1250 1417 1583 1750 1917										
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]										
ESHE 80-160/15/P45RSNA	101863670	DN100	DN80	1,5	70	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1					
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	101863680	DN100	DN80	2,2	78	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5				
ESHE 80-160/22/P45RSNA	101863690	DN100	DN80	2,2	74	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9				
ESHE 80-200/30/P45RSNA	101863710	DN100	DN80	3	80	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2			
ESHE 80-200/40/P45VSNA	101863720	DN100	DN80	4	87	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9			
ESHE 80-250/55/P45VSNA	101863740	DN100	DN80	5,5	108	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1			
ESHE 80-250/75/P45VSNA	101863750	DN100	DN80	7,5	116	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1			
ESHE 80-250/110/P45VSNA	101863760	DN100	DN80	11	135	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3			

ESH-65-80\_4p50\_c\_th

**Accessori: scelta veloce**

Modello
Kit controflange filettate DN25, AISI316/316
Kit controflange filettate DN32, AISI316/316
Kit controflange filettate DN40, AISI316/316
Kit controflange filettate DN50, AISI316/316
Kit controflange filettate DN65, AISI316/316
Kit controflange filettate DN80, AISI316/316

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109390514	9J	3
109390524	9J	3
109390534	9J	4
109390544	9J	4
109390554	9J	5
109390564	9J	6