

Elettropompe in-line gemellari monoblocco



02

LNTE

Elettropompa centrifuga a doppia voluta con flange di aspirazione e mandata in linea. Versione LNTE: costruzione monoblocco con girante calettata direttamente sulla sporgenza dell'albero motore.



Impieghi

- Riscaldamento e condizionamento:
 - Trasferimento di liquidi negli impianti di riscaldamento.
 - Trasferimento di liquidi negli impianti di condizionamento.
 - Trasferimento di liquidi negli impianti di ventilazione.
- Approvvigionamento idrico

Vantaggi

La nuova idraulica progettata per la massima efficienza idraulica supera il livello ErP2015 e motori IE3 e rappresenta la base per ridurre i costi di operativi degli impianti.

Le LNTE sono progettate per una facile manutenzione e tutti i punti di manutenzione sono facilmente raggiungibili per ridurre i tempi di inattività.

Altre versioni e opzioni

LNTEH versione monoblocco con convertitore di frequenza Hydrovar
LNTE version con giunto rigido e motore normalizzato

Sigla di Identificazione

Esempio:	LNTE 100-160/150/P25VCC4
LNTE	Nome serie
100	DN bocche in-line
160	girante nominale
150	potenza nominale (kW x 10)
P2	
5	5=50 Hz
V	3x380-415/660-690 V
C	Materiale corpo pompa
S	Materiale girante
4	Tenuta meccanica (EN12756)

Dati Tecnici

Portata fino a:	275 m³/h
Prevalenza max:	94 m
Gamma:	0,25 - 22 kW
Pressione d'esercizio:	16 bar
Temperatura ambiente:	0°C - 40°C
Temperatura liquido:	-25°C - +120°C

Motore

Alimentazione:	1 ~220-240V, 3~230/400V
Classe isolamento:	F (155°C)
Grado di protezione:	IP55

Versione trifase (Regolamento CE n. 640/2009) con livello di efficienza del motore IE3 per potenza superiore a 0,75 kW inclusa. Il livello di efficienza si riferisce solo al motore e non all'elettropompa.

Materiali

Corpo pompa:	Ghisa
Girante:	Ghisa o acciaio inossidabile
Elastomeri	EPDM
Tenuta meccanica:	Carburo di silicio-carbone

Approvazioni

Prodotti approvati per l'uso a contatto con acqua potabile secondo ACS e D.M. 174



LNTE

2 poli

Elettropompa monofase 1 x 220-240 V



Gruppo prodotti: G5

Modello
LNTE 32-160/07A/S25HCS4
LNTE 32-160/07/S25HCS4
LNTE 32-160/11/S25HCS4
LNTE 32-160/15/S25HCS4
LNTE 32-160/22/P25HCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	14	22	30	38	42	46	54
				[l/min] 0	233	367	500	633	700	767	900
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
101891550	DN32 320	2x 0,75	53	11,0	10,1	8,2	5,3				
101891560	DN32 320	2x 0,75	73	13,0	12,5	10,5	7,3				
101891570	DN32 320	2x 1,1	73	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
101891580	DN32 320	2x 1,5	83	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
101891590	DN32 320	2x 2,2	105	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

Modello
LNTE 40-125/11/S25HCS4
LNTE 40-125/15/S25HCS4
LNTE 40-125/22/P25HCS4
LNTE 40-160/22/P25HCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	30	36	42	48	54	60	72
				[l/min] 0	500	600	700	800	900	1000	1200
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
101891700	DN40 320	2x 1,1	77	14,0	12,3	10,6	8,6				
101891710	DN40 320	2x 1,5	81	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
101891720	DN40 320	2x 2,2	95	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
101891740	DN40 320	2x 2,2	95	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

Modello
LNTE 50-125/15/S25HCS4
LNTE 50-125/22/P25HCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	40	50	60	70	80	90	110
				[l/min] 0	667	833	1000	1167	1333	1500	1833
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
101891820	DN50 340	2x 1,5	90	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
101891830	DN50 340	2x 2,2	104	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Modello
LNTE 32-160/07A/S25RCS4
LNTE 32-160/07/S25RCS4
LNTE 32-160/11/S25RCS4
LNTE 32-160/15/S25RCS4
LNTE 32-160/22/P25RCS4
LNTE 32-160/30/P25RCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	14	22	30	38	42	46	54
				[l/min] 0	233	367	500	633	700	767	900
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
101890180	DN32 320	2x 0,75	76	11,0	10,1	8,2	5,3				
101890190	DN32 320	2x 0,75	73	13,0	12,5	10,5	7,3				
101890200	DN32 320	2x 1,1	73	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
101890210	DN32 320	2x 1,5	83	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
101890220	DN32 320	2x 2,2	92	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	
101890230	DN32 320	2x 3	97	35,0	35,9	34,6	32,1	29	27,4	25,6	21,5

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

LNTE

2 poli

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G5

Modello	Codice	Conessioni		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]													
		Bocca [mm]	L [mm]			0 30 36 42 48 54 60 72													
						[l/min] 0 500 600 700 800 900 1000 1200													
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]													
LNTE 40-125/11/S25RCS4	101890360	DN40	320	2x	1,1	79	14,0	12,3	10,6	8,6									
LNTE 40-125/15/S25RCS4	101890370	DN40	320	2x	1,5	83	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7								
LNTE 40-125/22/P25RCS4	101890380	DN40	320	2x	2,2	95	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4						
LNTE 40-125/30/P25RCS4	101890390	DN40	320	2x	3	97	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4						
LNTE 40-160/22/P25RCS4	101890410	DN40	320	2x	2,2	97	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8							
LNTE 40-160/30/P25RCS4	101890420	DN40	320	2x	3	98	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2						
LNTE 40-160/40/P25VCS4	101890430	DN40	320	2x	4	106	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22					
LNTE 40-160/55/P25VCS4	101890440	DN40	320	2x	5,5	125	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3					
LNTE 40-200/30/P25RCS4	101890460	DN40	440	2x	3	133	33,0	29,7	28,4										
LNTE 40-200/40/P25VCS4	101890470	DN40	440	2x	4	136	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5								
LNTE 40-200/55/P25VCS4	101890480	DN40	440	2x	5,5	160	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7						
LNTE 40-200/75/P25VCS4	101890490	DN40	440	2x	7,5	195	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6					
LNTE 40-250/75/P25VCS4	101890510	DN40	440	2x	7,5	197	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9								
LNTE 40-250/92/P25VCS4	101890520	DN40	440	2x	9,2	236	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7							
LNTE 40-250/110/P25VCS4	101890530	DN40	440	2x	11	212	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64						
LNTE 40-250/150/P25VCS4	101890540	DN40	440	2x	15	322	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8					

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

Modello	Codice	Conessioni		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
		Bocca	L [mm]			0 40 50 60 70 80 90 110											
						[l/min] 0 667 833 1000 1167 1333 1500 1833											
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
LNTE 50-125/15/S25RCS4	101890620	DN50	340	2x	1,5	90	14,0	12,2	11,2	10	8,6						
LNTE 50-125/22/P25RCS4	101890630	DN50	340	2x	2,2	100	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1					
LNTE 50-125/30/P25RCS4	101890640	DN50	340	2x	3	107	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3				
LNTE 50-125/40/P25VCS4	101890650	DN50	340	2x	3	116	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6						
LNTE 50-160/30/P25RCS4	101890670	DN50	340	2x	4	104	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1				
LNTE 50-160/40/P25VCS4	101890680	DN50	340	2x	4	110	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7					
LNTE 50-160/55/P25VCS4	101890690	DN50	340	2x	5,5	137	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5				
LNTE 50-160/75/P25VCS4	101890700	DN50	340	2x	5,5	175	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29					
LNTE 50-200/55/P25VCS4	101890720	DN50	440	2x	7,5	165	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5			
LNTE 50-200/75/P25VCS4	101890730	DN50	440	2x	7,5	203	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5				
LNTE 50-200/92/P25VCS4	101890740	DN50	440	2x	9,2	229	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35			
LNTE 50-200/110/P25VCS4	101890750	DN50	440	2x	11	254	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8			
LNTE 50-250/92/P25VCS4	101890770	DN50	440	2x	11	224	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35			
LNTE 50-250/110/P25VCS4	101890780	DN50	440	2x	11	229	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47					
LNTE 50-250/150/P25VCS4	101890790	DN50	440	2x	15	311	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7			
LNTE 50-250/185/P25VCS4	101890800	DN50	440	2x	18,5	320	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5			
LNTE 50-250/220/P25VCS4	101890810	DN50	440	2x	22	374	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82			

LNT-32-40-50_2p50S_a_th

LNTE

2 poli

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G5

Modello	Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	68 1133	84 1400	100 1667	116 1933	132 2200	148 2467	164 2733
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]						
LNTE 65-125/30/P25RCS4	101890890	DN65 360	2x 3	125	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTE 65-125/40/P25VCS4	101890900	DN65 360	2x 4	142	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTE 65-125/55/P25VCS4	101890910	DN65 360	2x 5,5	156	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTE 65-125/75/P25VCS4	101890920	DN65 360	2x 7,5	189	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTE 65-160/55/P25VCS4	101890940	DN65 360	2x 5,5	158	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTE 65-160/92/P25VCS4	101890960	DN65 360	2x 9,2	196	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7
LNTE 65-160/75/P25VCS4	101890950	DN65 360	2x 7,5	186	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTE 65-160/110/P25VCS4	101890970	DN65 360	2x 11	207	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTE 65-200/92/P25VCS4	101890990	DN65 475	2x 9,2	228	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTE 65-200/110/P25VCS4	101891000	DN65 475	2x 11	262	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTE 65-200/150/P25VCS4	101891010	DN65 475	2x 15	300	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTE 65-200/185/P25VCS4	101891020	DN65 475	2x 18,5	364	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTE 65-250/150/P25VCS4	101891040	DN65 475	2x 15	296	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTE 65-250/185/P25VCS4	101891050	DN65 475	2x 18,5	364	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTE 65-250/220/P25VCS4	101891060	DN65 475	2x 22	350	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Modello	Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	104 1733	136 2267	168 2800	200 3333	232 3867	264 4400	328 5467
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]						
LNTE 80-125/40/P25VCC4	101891140	DN80 420	2x 4	181								
LNTE 80-160/55/P25VCC4	101891190	DN80 420	2x 5,5	206	21,0	19,5	17,2	14,1	10,4			
LNTE 80-125/110/P25VCC4	101891180	DN80 420	2x 11	257								
LNTE 80-160/75/P25VCC4	101891200	DN80 420	2x 7,5	250	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTE 80-160/92/P25VCC4	101891210	DN80 420	2x 9,2	270	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTE 80-160/110/P25VCC4	101891220	DN80 420	2x 11	246	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTE 80-160/150/P25VCC4	101891230	DN80 420	2x 15	336	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTE 80-160/185/P25VCC4	101891240	DN80 420	2x 18,5	350	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Modello	Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0 [l/min] 0	114 1900	202 3367	290 4833	378 6300	422 7033	466 7767	510 8500
						H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]						
LNTE 100-160/110/P25VCC4	101891300	DN100 500	2x 11	277	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTE 100-160/150/P25VCC4	101891310	DN100 500	2x 15	362	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTE 100-160/185/P25VCC4	101891320	DN100 500	2x 18,5	366	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTE 100-160/220/P25VCC4	101891330	DN100 500	2x 22	380	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		

LNT-65-80-100_2p50S_a_th

Accessori: scelta veloce

Modello
Kit controflange filettate DN40-Rp 1 1/2"
Kit controflange filettate DN50-Rp 2"
Kit controflange filettate DN80-Rp 3"
Kit controflange filettate DN100-Rp 4"

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109398020	9J	3
109398030	9J	3
109392720	9J	6
109392730	9J	6

LNTE

4 poli

Elettropompa trifase 4 poli - 1450 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G5

Modello
LNTE 32-160/02A/S45RCS4
LNTE 32-160/02/S45RCS4
LNTE 32-160/03/S45RCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	6	10	14	18	22	26
				[l/min] 0	100	167	233	300	367	433
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]										
101894200	DN32 320	2x 0,25	67	4,0	4,2	3,9	3,2			
101894220	DN32 320	2x 0,25	67	6,0	6,5	6,2	5,6	4,8	3,7	
101894230	DN32 320	2x 0,37	73	9,0	8,5	8,2	7,6	6,8	5,9	4,8

LNT-32-40-50_4p50S_a_th

Modello
LNTE 40-125/02B/S45RCS4
LNTE 40-125/02A/S45RCS4
LNTE 40-125/02/S45RCS4
LNTE 40-125/03/S45RCS4
LNTE 40-160/02/S45RCS4
LNTE 40-160/03/S45RCS4
LNTE 40-160/05/S45RCS4
LNTE 40-160/07/X45RCS4
LNTE 40-200/05A/S45RCS4
LNTE 40-200/05/S45RCS4
LNTE 40-200/07/X45RCS4
LNTE 40-200/11/P45RCS4
LNTE 40-250/15B/P45RCS4
LNTE 40-250/15A/P45RCS4
LNTE 40-250/15/P45RCS4
LNTE 40-250/22/P45RCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	16	20	24	28	32	36	40
				[l/min] 0	267	333	400	467	533	600	667
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
101894360	DN40 320	2x 0,25	80	3,0	2,7	2	1,2				
101894370	DN40 320	2x 0,25	70	4,0	3,7	3,2	2,4				
101894380	DN40 320	2x 0,25	67	5,0	5	4,6	3,9	3,1			
101894390	DN40 320	2x 0,37	72	6,0	6,2	5,8	5,3	4,6	3,7		
101894410	DN40 320	2x 0,25	67	6,0	5,7	5,2					
101894420	DN40 320	2x 0,37	72	7,0	7,1	6,7	6,1	5,4			
101894430	DN40 320	2x 0,55	77	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
101894440	DN40 320	2x 0,75	82	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
101894460	DN40 440	2x 0,55	105	8,0	7,2	6,7	6,1	5,3			
101894470	DN40 440	2x 0,55	105	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
101894480	DN40 440	2x 0,75	108	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
101894490	DN40 440	2x 1,1	123	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5
101894510	DN40 440	2x 1,5	130	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
101894520	DN40 440	2x 1,5	140	17,0	16,1	15,5	14,8	14	13,1	12,1	11
101894530	DN40 440	2x 1,5	134	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
101894540	DN40 440	2x 2,2	151	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1

LNT-32-40-50_4p50S_a_th

Modello
LNTE 50-125/02A/S45RCS4
LNTE 50-125/02/S45RCS4
LNTE 50-125/03/S45RCS4
LNTE 50-125/05/S45RCS4
LNTE 50-160/03/S45RCS4
LNTE 50-160/05/S45RCS4
LNTE 50-160/07/X45RCS4
LNTE 50-160/11/P45RCS4
LNTE 50-200/07/X45RCS4
LNTE 50-200/11A/P45RCS4
LNTE 50-200/11/P45RCS4
LNTE 50-200/15/P45RCS4
LNTE 50-250/15A/P45RCS4
LNTE 50-250/15/P45RCS4
LNTE 50-250/22A/P45RCS4
LNTE 50-250/22/P45RCS4
LNTE 50-250/30/P45RCS4

Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	16	28	40	52	58	64	70
				[l/min] 0	267	467	667	867	967	1067	1167
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]											
101894620	DN50 340	2x 0,25	85	4,0	3,2	2,7					
101894630	DN50 340	2x 0,25	85	5,0	4,2	3,8					
101894640	DN50 340	2x 0,37	80	6,0	5,2	4,9	4,1				
101894650	DN50 340	2x 0,55	82	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
101894670	DN50 340	2x 0,37	84	6,0	5,5	5,1					
101894680	DN50 340	2x 0,55	84	7,0	6,7	6,4	5,5				
101894690	DN50 340	2x 0,75	91	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
101894700	DN50 340	2x 1,1	109	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
101894720	DN50 440	2x 0,75	127	9,0		8,1	7				
101894730	DN50 440	2x 1,1	138	11,0		9,8	8,8	7,3			
101894740	DN50 440	2x 1,1	137	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
101894750	DN50 440	2x 1,5	142	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
101894770	DN50 440	2x 1,5	140	14,0		12,8	11,5				
101894780	DN50 440	2x 1,5	149	15,0		14,4	13,3				
101894790	DN50 440	2x 2,2	166	18,0		17,4	16,4	14,8	13,9		
101894800	DN50 440	2x 2,2	166	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
101894810	DN50 440	2x 3	171	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

LNT-32-40-50_4p50S_a_th

LNTE

4 poli

Elettropompa trifase 4 poli - 1450 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: G5

Modello	Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	36	46	56	66	76	86	96
					[l/min] 0	600	767	933	1100	1267	1433	1600
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
LNTE 65-125/03/S45RCS4	101894890	DN65 360	2x 0,37	107	4,0	3,4	3	2,3	1,6			
LNTE 65-125/05/S45RCS4	101894900	DN65 360	2x 0,55	106	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTE 65-125/07/X45RCS4	101894910	DN65 360	2x 0,75	112	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTE 65-125/11/P45RCS4	101894920	DN65 360	2x 1,1	112	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTE 65-160/07/X45RCS4	101894940	DN65 360	2x 0,75	100	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTE 65-160/11A/P45RCS4	101894950	DN65 360	2x 1,1	122	8,0	7,5	7,1	6,7	6,1	5,4	4,5	3,6
LNTE 65-160/11/P45RCS4	101894960	DN65 360	2x 1,1	125	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTE 65-160/15/P45RCS4	101894970	DN65 360	2x 1,5	120	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTE 65-200/15A/P45RCS4	101894990	DN65 475	2x 1,5	169	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTE 65-200/15/P45RCS4	101895000	DN65 475	2x 1,5	160	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTE 65-200/22A/P45RCS4	101895010	DN65 475	2x 2,2	197	14,0	13,3	12,9	12,2	11,5	10,6		
LNTE 65-200/22/P45RCS4	101895020	DN65 475	2x 2,2	190	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTE 65-250/22A/P45RCS4	101895040	DN65 475	2x 2,2	200	14,0	14,3	13,8	13,1	12,3	11,3	10,2	
LNTE 65-250/22/P45RCS4	101895050	DN65 475	2x 2,2	196	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTE 65-250/30/P45RCS4	101895060	DN65 475	2x 3	196	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTE 65-250/40/P45VCS4	101895070	DN65 475	2x 4	207	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

LNT-65-80_4p50S_a_th

Modello	Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	46	90	134	156	178	200	222
					[l/min] 0	767	1500	2233	2600	2967	3333	3700
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
LNTE 80-125/05/S45RCC4	101895150	DN80 420	2x 0,55	159								
LNTE 80-125/15/P45RCC4	101895190	DN80 420	2x 1,5	164								
LNTE 80-160/15C/P45RCC4	101895200	DN80 420	2x 1,5	146								
LNTE 80-160/15B/P45RCC4	101895210	DN80 420	2x 1,5	162	6,0	4,6	7,3					
LNTE 80-160/15A/P45RCC4	101895220	DN80 420	2x 1,5	153	7,0	5,9	9,3					
LNTE 80-160/15/P45RCC4	101895230	DN80 420	2x 1,5	160	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTE 80-160/22A/P45RCC4	101895240	DN80 420	2x 2,2	187	10,0	8,9	10	6,7	5,3			
LNTE 80-160/22/P45RCC4	101895250	DN80 420	2x 2,2	179	11,0	9,6	10	7,5	6,1			

LNT-65-80_4p50S_a_th

Modello	Codice	Connessioni Bocca L [mm]	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	70	138	206	274	342	376	400
					[l/min] 0	1167	2300	3433	4567	5700	6267	6667
					H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
LNTE 100-160/15/P45RCC4	101895320	DN100 500	2x 1,5	171	6,0	5,8	4,7					
LNTE 100-160/22A/P45RCC4	101895330	DN100 500	2x 2,2	200	8,0	7,3	6,2	4				
LNTE 100-160/22/P45RCC4	101895340	DN100 500	2x 2,2	191	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTE 100-160/30/P45RCC4	101895350	DN100 500	2x 3	228	10,0	9,4	8,4	6,4				

LNT-100-125-150_4p50S_a_th

Accessori: scelta veloce

Modello
Kit controflange filettate DN40-Rp 1"½
Kit controflange filettate DN50-Rp 2"
Kit controflange filettate DN80-Rp 3"
Kit controflange filettate DN100-Rp 4"

Codice	Gruppo prodotti	Peso [kg]
109398020	9J	3
109398030	9J	3
109392720	9J	6
109392730	9J	6