

ADDOLCITORI AUTOMATICI CON VALVOLA CLACK® DA 1"1/2

Addolcitori doppio corpo (con tino salamoia separato) con valvola Clack MCT a tempo o MCV a tempo/volume con portata da 5 a 12 m³/h.



- Corpo valvola in materiale plastico ad alta resistenza
- Manutenzione rapida e agevole
- Innovativo sistema di distribuzione dell'acqua all'interno della bombola

| | MCT/MCV 1"1/2 100 l | MCT/MCV 1"1/2 140 l | MCT/MCV 1"1/2 170 l | MCT/MCV 1"1/2 200 l | MCT/MCV 1"1/2 240 l |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COLLEGAMENTI IN/OUT | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
| LITRI RESINA | 100 l | 140 l | 170 l | 200 l | 240 l |
| CAPACITÀ CICLICA | 550 m ³ x ^{of} | 770 m ³ x ^{of} | 935 m ³ x ^{of} | 1100 m ³ x ^{of} | 1320 m ³ x ^{of} |
| CONSUMO SALE | 12 kg | 16,8 kg | 20,5 kg | 24 kg | 28,8 kg |
| CAPACITÀ TINO | 150 l | 200 l | 200 l | 300 l | 300 l |
| PORTATA USO POTABILE | 5 m ³ /h | 7 m ³ /h | 8,5 m ³ /h | 10 m ³ /h | 12 m ³ /h |
| DIMENSIONI | Bombola H: 1840 mm ø: 400 mm | H: 1900 mm ø: 440 mm | H: 1900 mm ø: 440 mm | H: 1910 mm ø: 485 mm | H: 1920 mm ø: 550 mm |
| | Tino H: 760 mm ø: 530 mm | H: 1000mm ø: 530 mm | H: 1000 mm ø: 530 mm | H: 1160 mm ø: 730 mm | H: 1160 mm ø: 730 mm |