

ECO-TRONICS

Addolcitori cabinati MCT a tempo e MCV volume/tempo proporzionali, con valvole con portata idraulica da 6 m³/h.



- Cabinati
- Valvole a tempo o volume/tempo a controllo statistico proporzionali
- Rigenerazione in controcorrente
- Per i modelli a volume risparmio di acqua e sale fino al 50%

	MCT/MCV 10 LITRI	MCT/MCV 18 LITRI	MCT/MCV 25 LITRI	MCT/MCV 30 LITRI
COLLEGAMENTI IN/OUT	1"	1"	1"	1"
LITRI RESINA	10 l	18 l	25 l	30 l
CAPACITÀ CICLICA	55 m ³ x°f	99 m ³ x°f	137 m ³ x°f	165 m ³ x°f
CONSUMO SALE	1,2 kg	2,2 kg	3 kg	3,6 kg
CAPACITÀ TINO	24 l	45 l	60 l	75 l
PORTATA USO POTABILE	0,5 m ³ /h	0,9 m ³ /h	1,25 m ³ /h	1,5 m ³ /h
DIMENSIONI	H: 806 mm	H: 1111 mm	H: 1238 mm	H: 1238 mm
	L: 328 mm	L: 328 mm	L: 328 mm	L: 328 mm
	P: 568 mm	P: 568 mm	P: 568 mm	P: 568 mm