

ADDOLCITORI DUPLEX VOLUMETRICI

Addolcitori Duplex volumetrici alternati con valvola Clack Twin con portata fino a 6 m³/h o doppia valvola Clack con valvola motorizzata (MAV) a 3 vie con portata idraulica da 5 a 13,6 m³/h



- Acqua addolcita 24 ore su 24
- Rigenerazione alternata automatica
- Indicati per utilizzi industriali
- Innovativo sistema di distribuzione dell'acqua all'interno della bombola

MCD TWIN 1" 40+40 l

MCD TWIN 1" 70+70 l

MCD TWIN 1" 100+100 l

MCD TWIN 1" 130+130 l

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| COLLEGAMENTI IN/OUT | 1" | 1" | 1" | 1" |
| LITRI RESINA | 40+40 l | 70+70 l | 100+100 l | 130+130 l |
| CAPACITÀ CICLICA | 220+220 m ³ x ^{of} | 385+385 m ³ x ^{of} | 550+550 m ³ x ^{of} | 715+715 m ³ x ^{of} |
| CONSUMO SALE | 4,8+4,8 kg | 8,4+8,4 kg | 12+12 kg | 15,6+15,6 kg |
| CAPACITÀ TINO | 150 l | 200 l | 200 l | 200 l |
| PORTATA USO POTABILE | 2 m ³ /h | 3,5 m ³ /h | 5 m ³ /h | 6 m ³ /h |
| DIMENSIONI | Bombola (2x) | H: 1505 mm | H: 1680 mm | H: 1950 mm |
| | | ø: 365 mm | ø: 360 mm | L: 400 mm |
| | Tino | H: 760 mm | H: 1000 mm | H: 1000 mm |
| | | ø: 530 mm | ø: 530 mm | ø: 530 mm |