

## ADDOLCITORI DUPLEX VOLUMETRICI

Addolcitori Duplex volumetrici alternati con valvola Clack Twin con portata fino a 6 m<sup>3</sup>/h o doppia valvola Clack con valvola motorizzata (MAV) a 3 vie con portata idraulica da 5 a 13,6 m<sup>3</sup>/h



- Acqua addolcita 24 ore su 24
- Rigenerazione alternata automatica
- Indicati per utilizzi industriali
- Innovativo sistema di distribuzione dell'acqua all'interno della bombola

MCD TWIN 1" 40+40 l

MCD TWIN 1" 70+70 l

MCD TWIN 1" 100+100 l

MCD TWIN 1" 130+130 l

COLLEGAMENTI IN/OUT	1"	1"	1"	1"
LITRI RESINA	40+40 l	70+70 l	100+100 l	130+130 l
CAPACITÀ CICLICA	220+220 m <sup>3</sup> x <sup>of</sup>	385+385 m <sup>3</sup> x <sup>of</sup>	550+550 m <sup>3</sup> x <sup>of</sup>	715+715 m <sup>3</sup> x <sup>of</sup>
CONSUMO SALE	4,8+4,8 kg	8,4+8,4 kg	12+12 kg	15,6+15,6 kg
CAPACITÀ TINO	150 l	200 l	200 l	200 l
PORTATA USO POTABILE	2 m <sup>3</sup> /h	3,5 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h
DIMENSIONI	Bombola (2x)	H: 1505 mm	H: 1680 mm	H: 1950 mm
		ø: 365 mm	ø: 360 mm	L: 400 mm
	Tino	H: 760 mm	H: 1000 mm	H: 1000 mm
		ø: 530 mm	ø: 530 mm	ø: 530 mm